

MFD Universal-Kompensator

Standardmodell Universal-Kompensator aus Edelstahl, bestehend aus einem doppelten ein- oder mehrlagigen Metallbalg, zur Montage mit Flanschen in der Rohrleitung.

Optional mit Innenhülse erhältlich, um den Balg zu schützen und die Stabilität zu verbessern. Kupplungen können aus verschiedenen Stahl- oder Edelstahlsorten hergestellt werden.

Detaillierte technische Daten zu MFC-Kompensatoren finden Sie in der folgenden Tabelle und in den Dokumenten oder [kontaktieren Sie uns](#).



Anmerkung | Typ MFD - Universal-Kompensator | 3D Ansicht

► Eigenschaften

- ✓ Edelstahlbalg
- ✓ universelle Bewegungskompensation
- ✓ optionales Innenleitrohr
- ✓ feste (Anschweiß-) Flansche
- ✓ vollständig anpassbare Artikel

► Technische Spezifikationen

Bauform	Universal-Kompensatoren
Serien	MFD
Verschraubungen	Flanschen
Größe / Reichweite	DN15-DN6000
Druck	bis PN10
Axial	Ja
Lateral	Ja
Angular	Nein *

* begrenzte Winkelbewegungen sind möglich / gem. zum individuellen Angebot