

MFA Axiális kompenzátor

Axiális nemesacél-kompenzátor méretre gyártva, egy- vagy többretegű, lekortatózás nélküli kompenzátortesttel, a csővezetékbe hegeszve történő beszereléshez.

A kompenzátortest védelme és a jobb stabilitás érdekében opcionálisan belső béléscsővel és / vagy mozgásbehatarolás céljából menetesszár-rendszerrel kapható. A csatlakozások különböző szénacél- vagy nemesacél-minőségekből készülhetnek.

Részletes műszaki adatok az MFA kompenzátorokhoz a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjön velünk kapcsolatba](#).



Megjegyzés| MFA típus - axiális kompenzátor | 3D nézet

▶ Tulajdonságok

- ✓ nemesacél kompenzátortest
- ✓ axiális mozgáskiegyenlítés
- ✓ választható belső héjazat
- ✓ választható távtartórendszer
- ✓ fix-(hegesztett) karima
- ✓ teljesen testreszabható elemek

▶ Műszaki specifikáció

Típus	Axiális nemesacél-kompenzátorok
Sorozatok	MFA
Csatlakozások	(hegesztett) karimák
Méret/nagyság	DN15-DN7000
Nyomás	PN100-ig
Axiális	igen
Laterális	nem **
Anguláris	nem **

*A nyomtávruddal konstrukciókat nyomás- és/vagy mozgásbehataroláshoz ajánljuk

**Korlátozott oldalirányú és anguláris mozgások lehetségesek/egyedi ajánlat szerint